



Die Leistungsmerkmale im Überblick

- 700 TVL
- 3mm - 9mm DC-Iris Objektiv
- Digitales WDR
- 2D-DNR
- Bewegungserkennung
- Privatzenenmaskierung

Vielfältige Einsatzbereiche

Prall gefüllt mit vielfältigen Funktionen zeigt sich der kompakte Dome MDCX-39PA. Hervorzuheben ist die hohe Lichempfindlichkeit, wodurch auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gute Bilder geliefert werden.

Herausragende Produktvorteile

Mittels des integrierten Vario-Objektiv mit einer Brennweite von 3mm - 9 mm lassen sich eine Vielzahl an Anwendungsbereichen abdecken. Die 700 TV-Linien sorgen für überragend scharfe Bilder.

Leistungsfähige Technik

Der MDCX-39PA verfügt zudem über eine integrierte Bewegungserkennung. Bis zu vier Detektionszonen lassen sich einrichten. Zudem ist es möglich, Privatzenen zu konfigurieren, bis zu acht lassen sich einrichten.

Weitere Besonderheiten

Damit stets möglichst optimale Bilder geliefert werden, ist nicht nur die hohe Lichempfindlichkeit ein förderliches Merkmal. Eine weitere Funktion ist digitales WDR, womit unterschiedlich ausgeleuchtete Szenerien besser dargestellt werden können. Zudem ist das Zuschalten von 2D DNR möglich. Mit dieser digitalen Funktion werden Bildstörungen verursacht durch zuwenig Licht deutlich abgeschwächt.

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
MDCX-39PA	1/3", 700 TVL, Brennweite 3 - 9mm, 0.02 Lux (30IRE), 12/24V

Vorteile für den Errichter

Mittels des einblendbaren Menüs (OSD) lässt sich die Kamera bequem und zügig einrichten. Die kompakten Ausmaße erlauben eine diskrete Installation. Vor allem für Einsätze in Innenräumen unter schwierigsten Lichtbedingungen eignet sich die MDCX-39PA.

Technische Daten	MDCX-39PA
Videosystem	PAL / NTSC
Abtastsystem	2 :1 Interlaced
Bildsensor	1/3" Sony ExView CCD HAD II
Effektive Bildpunkte (H x V)	976 (H) x 582 (V)
Videoausgang	1.0Vp-p 75 Ohm BNC
Horizontale Auflösung	700 TVL
Minimale Beleuchtungsstärke	0.02 Lux (30IRE)
Tag-/Nachtschaltung	Elektronisch
Brennweite	3 mm - 9 mm
Elektronischer Shutter	1/50(1/60)~1/100K sec
Weißabgleich	ATW/ Manual/ User/ Push/ Push lock
Rauschabstand	>50 dB
BLC	BLC / HLC / Aus
Bewegungserkennung	An / Aus : 4 Zonen
Privatzonenmaskierung	An / Aus : 8 Zonen
D-WDR	Aus / INDOOR / OUTDOOR
DNR	2D DNR
Spannungsversorgung	12V DC / 24V AC
Stromverbrauch	2,5 Watt
Betriebstemperatur	-10°C - 50°C
Abmessungen	Ø 120mm x 108mm
Gewicht	550g